

GENERATOR (SWITCH-MODE) - MG050KG-511KE

Categories: Les générateurs micro-ondes



BILDERGALERIE





Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Générateur
Fréquence [MHz]	915
Puissance de sortie [W]	50000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
Raccordement au secteur	–
Tension secteur [V]	480
Tension auxiliaire [V]	–
Fréquence secteur [Hz]	50 / 60
Refroidissement	Refroidi à eau & à air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	–
Interface client 1	Panneau de configuration
Interface client 2	EtherCAT
Interface client 3	A/D
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)	1206 (47,48)
Hauteur [mm (pouces)]	2160 (85,04)
Profondeur [mm (pouce)	805 (31,69)
Classe de protection	IP54
Type de connexion de sortie	WR 975
Connexion de sortie	Guide d'Onde
Isolateur	Non
Technologie d\'alimentation électrique	à decoupage

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de